

ENDUIDO PLASTICO INTERIOR

Es un producto desarrollado con materias primas cuidadosamente seleccionadas dispersas en medio acuoso que tiene por finalidad la reparación de imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar, como así también la de enlucir la totalidad de la misma.

Gracias a su elevada adherencia sobre cualquier superficie porosa, elevado módulo de elasticidad que evita que las zonas tratadas se fisuren, y fácil lijado, permite un rápido tratamiento de las superficies con un mínimo tiempo de espera entre su aplicación y el repintado final.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso Específico	1,78 -1,82 gr/cm ³	ISO 787/11
pH	9,0 - 10,0	Suspensión acuosa al 10%
Viscosidad	5,50 - 6,50 cm	CSJ 24.1
Índice de Blancura	80,50 %	Photovolt 577

CARACTERISTICAS

Tipos de superficies	Estucos y yesos
Terminación	Mate
Rendimiento	1,5 - 2 m ² /litro según superficie y grosor de película
Secado	30 minutos al tacto y 5 horas para lijar
Tiempo secado final	24 horas
Textura	Da una textura muy suave y un acabado muy fino

OTROS DATOS

Aplicación	Con llana, extender capa delgada de abajo hacia arriba. Dejar secar y lijar suavemente. Si es necesario, aplicar 2º mano, secar 24 horas y volver a lijar.
Presentaciones	Envase plástico de 1, 4, 10 y 20 litros y en tambores metálicos de 200 Litros

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.